







Lista de verificación para la evaluación del operador de montacargas

La siguiente lista de verificación debe ser evaluada por un operador capacitado y es necesario tener una certificación válida de montacargas. Este formulario debe ser completado después de que el entrenamiento en línea en liftoffcert.com se haya hecho.

ntacargas	Transpaleta manual	Otro	Equipo I	marca y modelo			
rtacar gas	Transpareta manaar		Equipo	That cary Thoacio			_
Antes de			tomar las n	nedidas adecuadas po	ıra garantizar :	su funcionamiento correcto. Revise	su
proceso o	de inspección.				Completado	Comentarios	
Sigua la	lista de Verificación Pr	e-Operació	'n				
Busque	fugas o daños y revise	los fluidos					
Docume	ente todos los hallazgo	s en la lista	de verific	ación			
segurida	dor debe revisar el enfoqu d a lo largo del proceso.				Completado	ad omitida para realizar controles d Comentarios	de
	ra la carretilla elevadora				a		
Se detie de la cai	ene con las puntas de lo rga	s tenedore	es a unos 8	3-12 pulgadas			
Asegúra	a que el área esta despe roles a neutro	ejada de cu	alquier pe	ersonal y ajusta			
Niveles	los tenedores y levánta	los a la altu	ıra correct	а			
Avanza el carro	Avanza lentamente hasta que los tenedores entren en contacto con el carro						
	la carga lentamente; i abilizarla	nclina ligera	amente el	mástil hacia atrás			
Asegura	a tener espacio libre en	la parte su	perior; rea	liza una revisión vis	ual		
Retroce	de y disminuye la carga	a a la altura	ı del volan	te			
Condu	ıcción						
	al operador según su confi	ianza y preci	isión en cac	da movimiento. Volver	a entrenar si n	o se sigue la seguridad.	
No se debe levantar ni bajar la carga ni las horquillas mientras se está en movimiento						o Comentarios	
No exce	de la velocidad; mantie	ene una vel	ocidad se	gura para su entorn	0		
Nunca I	leva pasajeros a menos	que haya	otro asien	to disponible			
Mantiene los brazos y las piernas dentro de la cabina del montacargas							
Mantier	ne una distancia adecu	ada detrás	de otro m	ontacargas			
Reduce	la velocidad al entrar e	n una inter	sección				
Utiliza la	a bocina para alertar a l	os demás					
	n la carga mirando cue		nientras e	stá en una rampa			
	e detiene lentamente y						









	Completado	Comentarios
Asegura el espacio libre por encima para la carga		
Despeja al personal del área cerca de la carga		
En posición se detiene aproximadamente a 8-12 pulgadas de distancia		
Eleva la carga hasta el nivel de colocación		
Utiliza el pedal para avanzar lentamente		
Baja la carga a la posición correcta; baja los soportes aún más para las plataformas		
Realiza una revisión visual hacia atrás y luego retrocede		
Reversa en línea recta hasta que los horquillas estén libres		
Desciende los soportes a la posición de viaje		
Estacionamiento		
El operador debe mostrar buen juicio al estacionarse de manera segura. Evalue a Baia completamente los tenedores; inclina el mástil hacia adelante	l operador en Completado	
nasta que las puntas toquen el piso	Completado	contentants
Neutraliza los controles		
Aplica los frenos		
Apaga la energía		
Si está estacionado en una pendiente, bloquea las ruedas		
Estaciona solo en áreas autorizadas		
Recarga de combustible y Batería		
Asegurese que el Operador comprenda cómo usar el EPP y otro equipo de segurio recaraa combustible.		
Apaga el motor y neutraliza los controles	Completado	Comentarios
Verifica tener extintor de incendios cerca		
Utiliza el equipo de protección personal adecuado (EPP)		
Sigue los procedimientos seguros de recarga de combustible y baterías		
Limpia los derrames inmediatamente		
Limpia ios derrames inmediatamente		